



Barva: ■ Šedá

Fyzické údaje	
Šířka	0,8 mm / 0.031 palců
Výška	48,3 mm / 1.902 palců
Hloubka	28,9 mm / 1.138 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Nacvakávací

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,036 MJ
Hmotnost	1,2 g

Požadavky na prostředí			
Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)		Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)	
Specifikace zkoušek	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Měření poklesu napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně
Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel		Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 9 normy
Zkušební postup	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Frekvence	f ₁ = 5 Hz až f ₂ = 150 Hz
Drážní aplikace – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi		Zrychlení	0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy)
Spektrum / místo instalace	Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B	Doba trvání zkoušky na osu	5 hod.
Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 8 normy	Směr zkoušení	Osy X, Y a Z
Frekvence	f ₁ = 5 Hz až f ₂ = 150 Hz	Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně
Zrychlení	0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy)	Rozšířený rozsah zkoušení: Měření pokle- su napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně
Doba trvání zkoušky na osu	10 min.	Zkouška rázy	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 10 normy
Směr zkoušení	Osy X, Y a Z	Tvar pulsů	Pulsusové
Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně		



Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)	
Zrychlení	5g (nejvyšší zkušební úroveň použita pro všechny nápravy)
Doba trvání rázů	30 ms
Počet rázů na osu	3 kladné a 3 záporné
Směr zkoušení	Osy X, Y a Z
Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně
Rozšířený rozsah zkoušení: Měření poklesu napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně
Namáhání zařízení drážních vozidel vibracemi a rázy	Zkouška proběhla úspěšně

Obchodní údaje	
Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143234085
Číslo celního tarifu	85389099990

Product classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations			Approvals for hazardous areas		
			 IECEx		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready	CCC CQST/CNEx	GB/T 3836.3	2020312313000238 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
			IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 2002-1291			↓

Documentation			
Bid Text			
2002-1291	19.02.2019	xml 2.51 KB	↓
2002-1291	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-1291	EPLAN Data Portal 2002-1291
↓	↓
	WSCAD Universe 2002-1291
	↓
	ZUKEN Portal 2002-1291
	↓

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com