

08810 PIRES DL-600

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339088109



PIRES DL-600



Kanlux PIRES je plafon s minimalistickým vzhledem vybavený mikrovlnným senzorem pohybu, který má dosah detekce pohybu 9 metrů. Výhodou montáže je také možnost nastavení doby osvětlení v rozmezí 8 sekund až 12 minut.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 60

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 44

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výška [mm]: 105

Průměr [mm]: 275

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Materiál korpusu: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: max 9

Detekční úhel čidla [°]: H360/V180

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 8-12

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2-2000

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano


Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Kształt: kulatý

Plafon s výměnným zdrojem světla



Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1480

Gramáž [g] : 1864

Hmotnost kusu brutto [g] : 1430

Délka jednotkového balení [cm] : 32

Šířka jednotkového balení [cm] : 12.5

Výška jednotkového balení [cm] : 32

Hmotnost kartonu [kg] : 9.32

Šířka kartonu [cm] : 33

Výška kartonu [cm] : 34

Délka kartonu [cm] : 67

Objem kartonu [m³] : 0.075174

DALŠÍ INFORMACE:

- obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
- možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min
- maximální dosah čidla 9m
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600
Lampy: 1 x A60 60W/c

