

Kanlux



EAN: 5905339088109

Plafon s výměnným zdrojem světla
KANLUX 08810 PIRES DL-600



Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 25
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	105
Průměr [mm]	275
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1-2,5



PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	mikrovlnný
Provozní kmitočet čidla [MHz]	5800
Detekce pohybu	ano
Dosah čidla [m]	max 9
Detekční úhel čidla [°]	H360/V180
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	8-12
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	2-2000
Regulace citlivosti	ano
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	sklo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	5
Čistá jednotková hmotnost [g]	1480
Gramáž [g]	1864
Hmotnost kusu brutto [g]	1430
Délka jednotkového balení [cm]	32
Šířka jednotkového balení [cm]	12,5
Výška jednotkového balení [cm]	32
Hmotnost kartonu [kg]	9,32
Šířka kartonu [cm]	33
Výška kartonu [cm]	34

DALŠÍ INFORMACE

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
 maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
 maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
 možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min
 maximální dosah čidla 9m
 detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx

LOGISTIKA

Délka kartonu [cm]

67

Objem kartonu [m³]

0.075174

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600
Lampy: 1 x A60 60W/c

