

McLED LED pásek SMD5050 RGB, 60LED/metr, 14,4 W/metr, DC 12 V, IP54, 5m


Kód produktu: **ML-123.608.60.0**Typ produktu: **5050RGB-M60L10W54F12**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz



Popis: LED pásek SMD5050 RGB, DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 60LED/m



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **710**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Průřez vodiče [mm²]: **1,6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Výška / hloubka [mm]: **2,5**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111799**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



RGB	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	RGB	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35000 h	120°	

RGB	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	RGB	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35000 h	120°	

