

## LED pásek teple bílý, 60LED 14,4W/12V 820lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.607.60.0**

Typ produktu: **5050WW-M60L10W54F12**

**McLED podpora**  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

**Popis:** LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 14,4W, 60LED, 1036lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1036**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607111782**



Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**







|                            |                           |                    |                    |                    |              |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>WW</b><br>2800 - 3100 K | <b>SMD</b><br><b>5050</b> | <b>60</b><br>LED/m | <b>14,4</b><br>W/m | <b>820</b><br>lm/m | <b>10 mm</b> |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|

|                        |             |              |                      |             |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| <b>IP</b><br><b>54</b> | <b>12 V</b> | <b>3 LED</b> | <b>54000h</b><br>L70 | <b>120°</b> |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|



|                            |                           |                    |                    |                    |              |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>WW</b><br>2800 - 3100 K | <b>SMD</b><br><b>5050</b> | <b>60</b><br>LED/m | <b>14,4</b><br>W/m | <b>820</b><br>lm/m | <b>10 mm</b> |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|

|                        |             |              |                      |             |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| <b>IP</b><br><b>54</b> | <b>12 V</b> | <b>3 LED</b> | <b>54000h</b><br>L70 | <b>120°</b> |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|



Technická dokumentace

