

Ledkové zdroje světla Kanlux REMI LED jsou určeny pro svítidla nevelkých rozměrů. Jejich úhel svícení je 100°. Tato žárovka se vyznačuje malým tvarem, což je důvod, proč bude perfektní v moderních, malých lampičkách.



|                   |            |       |     |                          |                         |          |
|-------------------|------------|-------|-----|--------------------------|-------------------------|----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | PAR11 | SMD | 120°<br>Φ <sub>use</sub> | ellipse<br>≤ 6x Macadam | Ra<br>80 |
| ≥15000            | 15000 [h]  | Hg    |     | CE                       | ERC                     | UK<br>CA |
|                   |            |       |     |                          |                         |          |



REMI LED GU10-WW



|                  |              |     |     |     |      |     |      |   |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|------|-----|------|---|
| REMI LED GU10-WW | <b>33081</b> | 2,2 | 180 | 165 | 3000 | 100 | GU10 | F |
| REMI LED GU10-NW | <b>33080</b> | 2,2 | 200 | 180 | 4000 | 100 | GU10 | F |
| REMI LED GU10-CW | <b>33082</b> | 2,2 | 200 | 180 | 6500 | 100 | GU10 | F |



REMI LED GU10-WW



REMI LED GU10-NW



REMI LED GU10-CW



REMI LED GU10

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 16:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

