

Malý rozvaděč

AKi 24



AKi 24

Malý rozvaděč

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73642401

Rozměry: 250 x 370 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 2 Řady, 24 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1000V DC, nahoře a dole metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

se svorkovnicí PE/N vždy se 2 místy upnutí 16 mm² a 14 místy upnutí 6 mm²

Přiložené příslušenství:

Dvojitá membránová vývodka: 2x M20, 1x M32, Záslepovací zátky, Krycí a popisovací pásy



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
počet řad:	2
počet dělicích jednotek:	24

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	250 mm
délka:	370 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm
Hmotnost:	1.935 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902305223
Třída ETIM:	EC000214
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Souprava zámku](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[73540012 - AK KF 12 - Vyklápěcí okénko](#)

[79901201 - AK AS - Záslepka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

Kabelová průchodka

