

# Kanlux



## Kanlux SIGO LED

Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomíná standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.



 220-240 AC	 50	 SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥15000	
Hg					



SIGO R39 LED E14



SIGO R39 LED E14-WW	<a href="#">22733</a>	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	<a href="#">22734</a>	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	<a href="#">22735</a>	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	<a href="#">22736</a>	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	<a href="#">22737</a>	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	<a href="#">22738</a>	8	54	720	4000	120	E27	F




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGo R63 LED E27

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 15:38

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com