

Kanlux



Kanlux SIGO LED

Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomíná standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 SMD	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 ≥15000
 15000 ^[h]	 Hg					



SIGO R39 LED E14



SIGO R39 LED E14-WW	22733	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	8	54	720	4000	120	E27	F




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



Sigo R63 LED E27

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com