


23450 ALER MINI-W

Pohybové čidlo PIR

5905339234506



ALER MINI-W



Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s efektivním a minimalistickým vzhledem. Vodorovný úhel senzoru je 140°, vertikální úhel je 45° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45°, úroveň 90°) ho můžete přizpůsobit Vaším potřebám. Má vysoký stupeň krytí (IP44), což znamená, že tento senzor může být instalován na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [VA]: 800

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 44

Délka [mm]: 80

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 67

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 8

Detekční úhel čidla [°]: H140/V45

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-15

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje

pohyb [lx]: 3-2000

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Maximální doba činnosti [min]: 15

Minimální doba činnosti [s]: 10


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Pohybové čidlo PIR



Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g]: 100
Gramáž [g]: 142.6
Hmotnost kusu brutto [g] : 134
Délka jednotkového balení [cm]: 8.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 7.13
Šířka kartonu [cm]: 35
Výška kartonu [cm]: 20
Délka kartonu [cm]: 44
Objem kartonu [m³]: 0.0308

DALŠÍ INFORMACE:

- Maximální dosah čidla je 8m
- Maximální horizontální detekční úhel čidla je 140°
- Možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
- Možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje