

Kanlux

EAN: 5905339234506

Pohybové čidlo PIR
Kanlux 23450 ALER MINI-W



ALER MINI-W

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [VA]	800
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Maximální doba činnosti [min]	15
Minimální doba činnosti [s]	10

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 19:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	67
Šířka [mm]	80
Délka [mm]	80
Místo montáže	k usazení na zeď
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

DALŠÍ INFORMACE

Maximální dosah čidla je 8m

Maximální horizontální detekční úhel čidla je 140°

Možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.

Možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Dosah čidla [m]	max 8
Detekční úhel čidla [°]	H140/V45
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	10-15
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	100
Gramáž [g]	142.6
Hmotnost kusu brutto [g]	134
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.13
Šířka kartonu [cm]	35
Výška kartonu [cm]	20
Délka kartonu [cm]	44
Objem kartonu [m³]	0.0308

RYSUNKI WYMIAROW

