

Kanlux




Kanlux ALER MINI

Senzor ALER MINI je malý infračervený senzor s atraktivním a minimalistickým vzhledem. Horizontální pracovní úhel snímače je 140° a vertikální úhel 45°. Díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45°, horizontální 90°) si jej přizpůsobíte svým potřebám. Má vysoký stupeň krytí (IP44), což znamená, že snímač lze namontovat na místa přímo vystavená povětrnostním vlivům.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000	 -20÷40
	 1÷2,5	CE	EAC	UK CA		



ALER MINI-W



ALER MINI-W	23450	800	k usazení na zed'	H140/V45	10-15	PIR	max 8
ALER MINI-B/B	23456	800	k usazení na zed'	H140/V45	10-15	PIR	max 6,5
ALER MINI-B	23459	800	k usazení na zed'	H140/V45	10-15	PIR	max 8




ALER MINI-W





ALER MINI-B/B



ALER MINI-B



ALER MINI



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 19:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com