


Rozbočovací krabice

Abox 025 AB-L

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/80240101>



Abox 025 AB-L

Rozbočovací krabice

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80390701

Rozměry: 80 x 80 x 52 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnicí měkká přívodní membrána, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, (1 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49490201>

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	80 mm
délka:	80 mm
výška:	52 mm
Hmotnost:	0.0826 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	2 mm
pro těsnicí rozsah max.:	16 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm

mechanické vlastnosti

Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění
-------------	-----------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902110032
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

- [19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)
- [20342001 - WST M20 - Vývodka](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Kontramatice](#)
- [21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)
- [21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelové šroubení](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)
- [23042001 - AST M20 - Vývodka](#)
- [23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)
- [24742101 - KVR M20-GDB - Kabelové šroubení](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo](#)
- [84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

Kabelová průchodka

