


26463 TAXI SMD P C/M-NW

Vestavné svítidlo

5905339264633

IP
54



Kanlux TAXI SMD je akcentové LED svítidlo. Je možné ho instalovat jak do interiéru, tak exteriéru (IP54). Je ideálním řešením pro dekorativní osvětlení schodišť i ploch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: matný chrom

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 110

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 44

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 0.6

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: kov

Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel

Materiál ochranného skla: sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 10

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Světelná účinnost [lm/W]: 17

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.22

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Stupeň krytí IP: 54

Kształt: obdélníkový

Vestavné svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g] : 204

Gramáž [g] : 251.75

Hmotnost kusu brutto [g] : 228

Délka jednotkového balení [cm] : 12.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5.5

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 10.07

Šířka kartonu [cm] : 29

Výška kartonu [cm] : 34

Délka kartonu [cm] : 31

Objem kartonu [m³] : 0.030566

