

## 26447 VARSO LED 24W-NW-L

Stropní LED svítidlo

5905339264473

IP  
54



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE



Kanlux VARSO LED je řada hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Stropní svítidla jsou nabízena ve dvou tvarech (kulatá a hranatá), v různých výkonech (18 W a 24 W) a dvou barvách světla (teplá a neutrální) – celkem máte na výběr až z osmi modelů. Mléčné stínidlo, kterým jsou svítidla vybavena, rovnoměrně rozptyluje světlo a neoslňuje.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 24

**Světelný tok svítidla [lm] :** 2280

**Světelná účinnost [lm/W]:** 95

**Úhel svícení [°]:** 120

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla :** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** ≤6

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 20000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 54

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** plast


**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-2,5

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Stropní LED svítidlo



**Možnost výměny řídicího zařízení:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Modul LED:** EBCL330S

**Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] :** 22

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) :** 22

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Výška světelného zdroje [mm] :** 305

**Šířka světelného zdroje [mm] :** 305

**Hloubka světelného zdroje [mm] :** 1

**Trichromatické souřadnice (x) :** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y) :** 0.38

**Hodnota indexu podání barev R9 :** 23

**Činitel funkční spolehlivosti :** 0,9

**Činitel stárnutí :** 0,95

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS) :** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj :** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem :** ne

**Clona proti oslnění :** ne

**Stmívatelný :** ne

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Počet kusů ve vrstvě na paletě:** 40

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 1100

**Gramáž [g] :** 1378


**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1380

Stropní LED svítidlo

**Délka jednotkového balení [cm]:** 33.5  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5.5  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 33.5  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.78  
**Šířka kartonu [cm]:** 35  
**Výška kartonu [cm]:** 36.5  
**Délka kartonu [cm]:** 57  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.072818

### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. listopadu 2028



KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L  
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

