




LED pásek RGB, 60LED 14,4W/24V IP68, 5m

Kód produktu: **ML-128.615.60.0**Typ produktu: **5050RGB-M60L10W68F24****McLED podpora****+420 220 184 886****support@mcled.cz**

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 14,4W, 60LED, segment 100mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M. Páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí spon je nezbytná.


**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **483**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **13**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Výška / hloubka [mm]: **5,5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113076**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



R G B	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	RGB	13 mm
IP 68	24 V	6 LED	35 000 h	120°	



R G B	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	RGB	13 mm
IP 68	24 V	6 LED	35 000 h	120°	

