

LED pásek studeně bílý CW, 120LED 9,6W/24V 843lm/m IP20, 50 m


Kód produktu: **ML-126.230.60.2**Typ produktu: **3528CW-M120L8W20F24**

McLED podpora


+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528, studená bílá (6000K), 9,6W, 120LED, 843lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **9,6**Světelný tok na metr [lm]: **843**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607131759**

CW 5800 - 6100 K	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	825 lm/m	
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	350 mm² 0,5 mm²	120° 	

