

LED pásek modrý, 30LED 7,2W/12V 185lm/m IP54, 5m


Kód produktu: **ML-121.583.60.0**Typ produktu: **5050B-M30L10W54F12**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz



Popis: LED pásek SMD5050, modrá (465nm), 7,2W, 30LED, 185lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **185**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Průřez vodiče [mm²]: **1,6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Modrá**Šířka [mm]: **10**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **modrý B**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Výška / hloubka [mm]: **3,2**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607112512**

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
5 Jahre
5 Jahre



B 460 - 475 nm	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	185 lm/m	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35000 h	120°	

B 460 - 475 nm	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	185 lm/m	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35000 h	120°	

