

Kanlux



EAN: 5905339264619

Vestavné svítidlo
Kanlux 26461 TAXI SMD L C/M-NW

IP
54



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	0.6
Světelný tok [lm]	10
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	17
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥10000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Průřez kabelu [mm²]	0.75
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	70
Šířka [mm]	50
Délka [mm]	70
Délka vodiče [m]	0.22
Místo montáže	k zabudování do zdi
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	matný chrom
Materiál korpusu	kov
Materiál panelu/rámečku	nerezová ocel
Materiál ochranného skla	sklo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	40
Čistá jednotková hmotnost [g]	190
Gramáž [g]	239
Hmotnost kusu brutto [g]	220
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	9.56
Šířka kartonu [cm]	20.5
Výška kartonu [cm]	34
Délka kartonu [cm]	44
Objem kartonu [m³]	0.030668

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

