

LED pásek WW, 180LED 975lm/m 12W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.733.60.0**


Typ produktu: **2216WW-M180L8W20F24**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, 2800-3100K (teple bílý WW), 12W, 180LED, 975lm/m, segment 33,3mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **180**

Výkon na metr [W]: **12**

Světelný tok na metr [lm]: **975**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0.82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **12**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1**

Délka segmentů [mm]: **33,33**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Dělitelnost pásu po [mm]: **33 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607128308**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie - Warranty - Garantie
Licht
Lebens
Zeit



WW 2800 - 3100 K	SMD 2216	180 LED/m	12 W/m	975 lm/m	 8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 33 mm			

WW 2800 - 3100 K	SMD 2216	180 LED/m	12 W/m	975 lm/m	 8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 33 mm			

