

LED svítidlo Vanda R8, 8W, 630lm, 4000K, IP20

Kód produktu: **ML-416.051.71.0**Typ produktu: **VA120R-8W4000K-W-CN**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED přisazené svítidlo Vanda R8, 8W (ekvivalent 60W), 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 630lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 120x40, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)S pohybovým čidlem : [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)S větracími otvory: [Ne](#)Max. celkový příkon [W]: **8**Jmenovitý světelný tok [lm]: **630**Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Výška / hloubka [mm]: **40**Vnější průměr [mm]: **120**Teplota okolí [°C]: **-20 - 45**Výkon světelného zdroje [W]: **8**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Extrémně široký svazek >80°](#)Výstup světla: [Přímý](#)Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [E](#)Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **I**Úhel vyzařování (°): **100**Barva světla: [neutrálně bílý NW](#)Náhrada za: **50 W**Barevná teplota [K]: **4000**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607104241**

