

LED svítidlo Vanda S24, 24W, 1900lm, 3000K, IP20

Kód produktu: **ML-416.064.71.0**Typ produktu: **VA225S-24W3000K-W-LN**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED přisazené svítidlo Vanda S24, 24W (ekvivalent 2x75W), 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 1900lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry 225x225x42mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)S pohybovým čidlem : [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)S větracími otvory: [Ne](#)Max. celkový příkon [W]: **24**Jmenovitý světelný tok [lm]: **1800**Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **225**Výška / hloubka [mm]: **42**Délka [mm]: **225**Teplota okolí [°C]: **-20 - 45**Výkon světelného zdroje [W]: **24**Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Extrémně široký svazek >80°](#)Výstup světla: [Přímý](#)Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [E](#)Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **I**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: [teplá bílá WW](#)Náhrada za: **150 W**Barevná teplota [K]: **3000**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8594059197726**

