

Prázdná skříň

## TK PC 1818-9-m



### TK PC 1818-9-m

Prázdná skříň

PříZPŮSOBITELNé

Číslo výrobku: 12740701

Rozměry: 182 x 180 x 90 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, Certifikováno UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, šedá, Víko: polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, šedá, Vyrážecí membrány, M20/M32/M40, (28 vývodek z boku)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V      |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V     |
| třída ochrany:                 | II         |
| druh krytí:                    | IP66       |
| UL Type Rating:                | 4X, 12/12K |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|           |          |
|-----------|----------|
| šířka:    | 182 mm   |
| délka:    | 180 mm   |
| výška:    | 90 mm    |
| Hmotnost: | 0.535 kg |

### materiálové vlastnosti

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost:          | IK08                    |
| plombovatelné:                | ano                     |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                  |
| pro řazení k sobě:            | ano                     |
| Typ horního dílu:             | Víko                    |

### mechanické vlastnosti

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Přípevnění: | Vnitřní místa pro přípevnění |
|-------------|------------------------------|

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902861750 |
| Třída ETIM:        | EC000261      |
| Číslo celní sazby: | 85389099      |

### materiál

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění:       | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny     |

### certifikáty

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| zkušební značka: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku)                                        |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)                             |

## Příslušenství

[89603201 - MABF 150-3 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů](#)

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19500701 - TK MPI-1818 - Montážní deska](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN lišta](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

## Kabelová průchodka

