

LED svítidlo Cala 32 E, 32 W, 4000 K, IP44

Kód produktu: **ML-411.210.32.0**Typ produktu: **CAL16H-32/170W4000K44N-E**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 32W s nouzovým modulem 1,5 h (ekvivalent 170W úspora až 81%), 230V, IP44, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 2880lm (nouz. režim 864lm), vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 410 x 115, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Parametry:

Způsob montáže: **Povrchová montáž**S piktogramem: **Ne**Monitorovací zařízení: **Testovací tlačítko**Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim (svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)**S dálkovým připojením: **Ne**Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Se světelným zdrojem: **Ano**Jmenovitý proud [mA]: **133,3 - 145,5**Samostatnost [h]: **1,5**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **864**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Barevná teplota [K]: **4000**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Kov**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast mléčný**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**Stupeň krytí (IP): **IP44**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607120548**Třída ochrany: **I**Max. celkový příkon [W]: **32**Jmenovitý světelný tok [lm]: **2880**Barevná teplota [K]: **4000**Účinník: **0,9**Výška / hloubka [mm]: **115**Vnější průměr [mm]: **410**Výkon světelného zdroje [W]: **32**

