

Rozbočovací krabice

## Abox-i 100-L/sw

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:  
<https://www.spelsberg.cz/p/41000001>



### Abox-i 100-L/sw

Rozbočovací krabice

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49191001

Rozměry: 140 x 140 x 79 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 10 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32, (2 prolis ze zadu, 10 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

černá, bez svorek

Přiložené příslušenství:

**4 Dvojitá membránová vývodka IP66 M32 Rozsah těsnění 14 - 21 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| max. průřez vodiče:            | 10 mm²      |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP65        |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |       |
|-------------------|-------|
| barva spodní díl: | černá |
| barva horní díl:  | černá |

### rozměry

|           |          |
|-----------|----------|
| šířka:    | 140 mm   |
| délka:    | 140 mm   |
| výška:    | 79 mm    |
| Hmotnost: | 0.343 kg |

### materiálové vlastnosti

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:          | IK08                         |
| plombovatelné:                | ano                          |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm                       |
| Přípevnění:                   | Vnitřní místa pro přípevnění |

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902930982 |
| Třída ETIM:        | EC002600      |
| Číslo celní sazby: | 85389099      |

### materiál

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                           |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění:       | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A                    |

### certifikáty

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku)                |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)     |

## Příslušenství

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[19203201 - KS M32 - Spojovací sada](#)

[19302501 - KST M25-17 - Spojovací vývodka](#)

[19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)

[19303201 - KST M32 - Spojovací vývodka](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN lišta](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[84001001 - Abox 100 KLS-10<sup>2</sup> - Svorkovnice](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

[89501001 - Abox 100 MPI - Montážní deska](#)

## Kabelová průchodka

