

# Kanlux



## Kanlux TOMI LED

Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.



|                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>12 AC 50Hz; 12 DC | <br>MR-16 | <br>SMD | <br>120°<br>Φuse | <br>ellipso<br>≤ 6x Macadam | <br>Ra<br>80 | <br>≥15000 |
| <br>25000             | <br>Hg    |         | <br>CE           | <br>EAC                     | <br>UK CA    |            |



TOMI LED 5W MR16



|                    |       |   |    |     |     |      |     |       |   |
|--------------------|-------|---|----|-----|-----|------|-----|-------|---|
| TOMI LED5W MR16-WW | 22704 | 5 | 26 | 370 | 300 | 3000 | 120 | Gx5,3 | G |
| TOMI LED5W MR16-CW | 22705 | 5 | 27 | 390 | 310 | 5300 | 120 | Gx5,3 | G |
| TOMI LED7W MR16-WW | 22706 | 7 | 35 | 570 | 470 | 3000 | 120 | Gx5,3 | G |
| TOMI LED7W MR16-CW | 22707 | 7 | 35 | 580 | 480 | 5300 | 120 | Gx5,3 | G |



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 15:41  
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.  
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

