

Kanlux



Kanlux TOMI LED

Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.



 12 AC 50Hz; 12 DC	 MR-16	 SMD	 120° Φuse	 ellipso ≤ 6x Macadam	 Ra 80	 ≥15000
 25000	 Hg		 CE	 ENEC	 UKCA	



TOMI LED 5W MR16




TOMI LED5W MR16-WW	22704	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G




TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com