

Kanlux



Kanlux XLED A60M

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!




HIGH
lumen


up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° Φuse	 Ra ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 ≥15000




XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W



XLED A60 4,5W-WW-M	29607	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	29609	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	29610	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	29612	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	29613	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	29615	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	29616	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 16:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com