

## 29622 XLED C35E14 6W-WW-M

Světelný zdroj LED

5905339296221




HIGH  
lumen

up to

135  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „svíčky“ a LED diody uspořádané tak, že se světlo šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 6

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 48

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 810

**Světelná účinnost [lm/W]:** 135

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Patice (Zdroj světla):** E14

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 2700

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Barva světla:** teplá bílá

**Index podání barev:** 80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 10000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Zdroj světla:** C35

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 97

**Hloubka [mm]:** 35

**Průměr [mm]:** 35

**Materiál difuzoru:** sklo

**Kształt:** svíčka

**Další informace:** Zdroj světla (LS)

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0


### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]:** 6

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 6

## 29622 XLED C35E14 6W-WW-M

### Světelný zdroj LED



**Třída energetické účinnosti:** D

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 810

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Výška světelného zdroje [mm]:** 97

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 35

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 35

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.458

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.41

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 60

**Hodnota indexu podání barev R9:** 7

**Činitel funkční spolehlivosti:**  $\geq 0.9$

**Činitel stárnutí:** 0.90

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ):** 0.5

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předradníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

**Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):** 1,0

**Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):** 0.4

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení:** 10

**Počet kusů v hromadném balení:** 100

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 16

**Gramáž [g]:** 32

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 26

**Délka jednotkového balení [cm]:** 4

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4


**Výška jednotkového balení [cm]:** 11

**Hmotnost kartonu [kg]:** 3.2

## 29622 XLED C35E14 6W-WW-M

Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 22  
Výška kartonu [cm]: 25  
Délka kartonu [cm]: 42  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.0231



KANLUX S.A. (kat 29622) XLED C35E14 6W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29622) XLED C35E14 6W-WW-M  
Lamps: 1 x XLED C35E14 6W-WW-M

