

Kanlux



Kanlux XLED G45M

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná "LED žárovka". Matná baňka ve tvaru tradiční „kulky“ a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžete si vybrat ze zdrojů s patičí E27 a E14.



HIGH
lumen


up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 80	 ≥15000



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W




XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	6	60	810	4000	320	E27	10000	D




XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14
6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27
6W



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14
6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27
6W

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com