


## LED napájecí zdroj 60W, DC24V/2,5A, IP20, plastový

Kód produktu: **ML-732.072.11.1**Typ produktu: **Plast PS-DC24V/2,5A**

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásky 60W, výstup DC 24V/2,5A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 185x64x22mm, hmotnost 0,22kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



### Parametry:

Provedení: **Statically**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 2500**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **0 - 60**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Délka [mm]: **185**Šířka [mm]: **64**Výška [mm]: **22**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukci sinusovky: **Ne**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilita s Google Assistant: **Ne**Kompatibilita s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilita s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **60 W**Materiál: **plast**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **Ne**Určeno pro konstantní napětí: **Ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**Umístění: **suché prostředí**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607108904**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 50**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**Výstupní napětí [V]: **24**