

Prázdná skříň

TK PC 75-4-m



TK PC 75-4-m

Prázdná skříň

PříZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 12747501

Rozměry: 65 x 50 x 35 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, Certifikováno UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

Krabice: Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, šedá, Víko: polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, šedá, Vyrážecí membrány, M12/M16, (1 vývodek z boku)



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	65 mm
délka:	50 mm
výška:	35 mm
Hmotnost:	0.0453 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902901333
Třída ETIM:	EC000261
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

[19507501 - TK MPI-75 - Montážní deska](#)

[19400201 - TK ABP-55/75 - Deska pro vnější upevnění](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Držák montážní desky / tištěného spoje](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Kabelová průchodka

1x M12/M16

|

