

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



up to

120 lm
W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 180

Výška [mm]: 240

Hloubka [mm]: 56

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo


Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6000

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 6600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 50000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 25000

Úhel svícení [°] : 100

Světelná účinnost [lm/W] : 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : -30÷50

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m] : 0.3

Průřez kabelu [mm²] : 1

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 10-7

Detekční úhel čidla [°] : 120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] : 10-2000

Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 180

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m] : max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 640

Gramáž [g] : 795

Hmotnost kusu brutto [g] : 736

Délka jednotkového balení [cm] : 18.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6

Výška jednotkového balení [cm] : 25

Hmotnost kartonu [kg] : 7.95

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Šířka kartonu [cm]: 31.5


Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 39

Objem kartonu [m³]: 0.033784


DALŠÍ INFORMACE:

•



KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW



33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)