

Kanlux



Kanlux TEDI MAXX LED

Kanlux TEDI MAXX je síla uzavřená v malém korpusu. Výkonné LED diody a keramický kryt jsou jen některé z předností těchto zdrojů. Stabilizovaný zdroj zajišťuje minimalizování efektu blikání, který by mohl unavovat zrak. Kromě toho Kanlux TEDI MAXX nabízí světelnou účinnost 100 lm/W, a použité matné sklíčko zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla.

**SUPER
HIGH**
lumen

CERAMIC
body

IC driver

 220-240 AC	 50	 PAR16	 SMD	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 ≥15000	 20000 [h]	 Hg		 CE	 EAC	 UK CA
						




TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	9	65	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	9	65	900	4000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	9	65	900	6000	120	GU10	F



TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 15:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com