

36517 TAVO LED DL 12W-NW


Svítilno typu downlight

5905339365170

IP
44/20



125x125



Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Jsou k dispozici ve dvou tvarech (kulatý a hranatý) a až 5 výkonech - od 5W do 24W. Stropní svítidla Kanlux TAVO LED se vyznačují minimalistickým skandinávským designem. Dalšími výhodami jsou jejich odolnost IP44/20 a také možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečku Kanlux TAVO FRAME.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Světelný tok [lm]: 1250

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Úhel svícení [°]: 120

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 44/20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 145

Šířka [mm]: 145

Výška [mm]: 26

Montážní otvor [mm]: 120X120

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

36517 TAVO LED DL 12W-NW

Svítilno typu downlight



Délka vodiče [m]: 0.1

Kształt: čtvercový

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: 273D-28X2 V1.0

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 12

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 98

Šířka světelného zdroje [mm]: 105

Hloubka světelného zdroje [mm]: 6

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 114

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

Účinitel základní harmonické (cos ϕ_1): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Svítilno typu downlight

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 60

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g] : 130

Gramáž [g] : 201.17

Hmotnost kusu brutto [g] : 188

Délka jednotkového balení [cm] : 3.7

Šířka jednotkového balení [cm] : 17

Výška jednotkového balení [cm] : 15


Hmotnost kartonu [kg] : 12.0702

Šířka kartonu [cm] : 39.5

Výška kartonu [cm] : 33

Délka kartonu [cm] : 52.5

Objem kartonu [m³] : 0.068434




36517 TAVO LED DL 12W-NW

Svítidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 36517) TAVO LED DL 12W-NW / LDC (Polar)




Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36517) TAVO LED DL 12W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 12W-NW



36517 TAVO LED DL 12W-NW

Svítidlo typu downlight

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36520	TAVO FRAME DO 12W	Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.
		
36521	TAVO FRAME DO 18W	Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.
		
36522	TAVO FRAME DL 12W	Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.
		
36523	TAVO FRAME DL 18W	Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.
