


36514 TAVO LED DO 24W-NW

Svítidlo typu downlight

5905339365149

IP
44/20



Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Jsou k dispozici ve dvou tvarech (kulatý a hranatý) a až 5 výkonech - od 5W do 24W. Stropní svítidla Kanlux TAVO LED se vyznačují minimalistickým skandinávským designem. Dalšími výhodami jsou jejich odolnost IP44/20 a také možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečku Kanlux TAVO FRAME.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Světelný tok [lm]: 2600

Světelná účinnost [lm/W]: 108

Úhel svícení [°]: 120

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 26

Průměr [mm]: 225

Montážní otvor [mm]: Ø195

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.1

Stupeň krytí IP: 44/20

36514 TAVO LED DO 24W-NW

Svítidlo typu downlight



Kształt: kulatý

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: 266D-40X3 V1.1

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 24

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3480

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 160

Šířka světelného zdroje [mm]: 178

Hloubka světelného zdroje [mm]: 6

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 201

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

36514 TAVO LED DO 24W-NW

Svítidlo typu downlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 40

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 236

Gramáž [g]: 344.75

Hmotnost kusu brutto [g] : 324

Délka jednotkového balení [cm]: 3.7

Šířka jednotkového balení [cm]: 22.5

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5


Hmotnost kartonu [kg]: 13.79

Šířka kartonu [cm]: 39

Výška kartonu [cm]: 47


Délka kartonu [cm]: 47.5

Objem kartonu [m³]: 0.087068



KANLUX S.A. (kat 36514) TAVO LED DO 24W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36514) TAVO LED DO 24W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 24W-NW



36514 TAVO LED DO 24W-NW

Svítlidlo typu downlight

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36520

TAVO FRAME DO 12W

Rámeček pro
přisazenou montáž
stropních svítidel
Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Rámeček pro
přisazenou montáž
stropních svítidel
Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Rámeček pro
přisazenou montáž
stropních svítidel
Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Rámeček pro
přisazenou montáž
stropních svítidel
Kanlux TAVO LED.

