


Kanlux

Kanlux MAH PLUS 4LED

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

- svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením
-
- Materiál sponek: plast



IP
65



[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 5÷25	
	 1÷2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m		CE	EAC
PZH	UK CA					



MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	2 x max 36	T8 LED	G13	šedá
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	2 x max 58	T8 LED	G13	šedá
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	max 36	T8 LED	G13	šedá
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	max 58	T8 LED	G13	šedá



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-258/4LED/PC




MAH PLUS-136/4LED/PC




MAH PLUS-158/4LED/PC




MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC



MAH PLUS-158/4LED/PC

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

