

Kanlux



Kanlux TOMiv2 LED


Kanlux TOMI v2 je nová, ještě efektivnější konstrukce zajišťující vysoké parametry svícení. Díky použití matné clony se světlo v těchto zdrojích rovnoměrně rozprostírá. Tyto zdroje se navíc vyznačují vysokou světelnou účinností.

HIGH
lumen

HYBRID
radiator
structure

MILKY
cover

 220-240 AC	 50	 PAR16	 SMD	 120° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 ≥15000	 25000 [h]	 Hg	 RoHS	 CE	 EAC	 UK CA
 A++						



TOMiv2 1,2W GU10



TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F



TOMiv2 1,2W GU10




TOMiv2 2,9W GU10



TOMiv2 4,9W GU10



TOMiv2 6,5W GU10



TOMiv2 GU10

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 15:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

