


Kanlux

Kanlux ERINUS LED

Kanlux ERINUS je unikátní řada schodišťových svítidel vyrobených z plastu. Tato svítidla se charakterizují neobvyklou lehkostí díky materiálům, ze kterých byla vyrobena a současně jsou vyrobena s vysokou přesností a důrazem na detail. Svítidla Kanlux ERINUS jsou velmi tenká, díky čemuž líčují se stěnou a tvoří diskretní dekoraci. Na výběr máme tři barvy - bílou, černou a šedou, dvě barvy světla (teplá a neutrální) a tři různé modely svítidel. Kanlux ERINUS L je čtvercové svítidlo svítící jedním směrem, model LL svítí dvěma směry a model Kanlux ERINUS O je kulaté svítidlo svítící jedním směrem.



 ≥15000	 30000 ^[h]	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80			IP 20
			 0,1m	 SMD	 5÷25 ^[°C]	CE
ERC	UK CA					



ERINUS LED L W-WW



ERINUS LED L W-WW	33320	12 DC	0,8	bílá	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	12 DC	0,8	bílá	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	12 DC	0,8	bílá	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	12 DC	0,8	bílá	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	12 DC	1,5	bílá	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	12 DC	1,5	bílá	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	12 DC	0,8	černá	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	12 DC	0,8	černá	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	12 DC	0,8	černá	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	12 DC	0,8	černá	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	12 DC	1,5	černá	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	12 DC	1,5	černá	30	4000



ERINUS LED L W-WW



ERINUS LED L W-NW



ERINUS LED O W-WW



ERINUS LED O W-NW



ERINUS LED LL W-WW



ERINUS LED LL W-NW



ERINUS LED L B-WW



ERINUS LED L B-NW



ERINUS LED O B-WW




ERINUS LED O B-NW




ERINUS LED LL B-WW




ERINUS LED LL B-NW



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 22:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

