



## TP1L.01/114

Ovladač zapínací, s orientačním LED podsvětlením bez piktogramu, řazení 1/0So, (přístroj s krytem), 10AX, světle šedá matná

|                                 |   |                                 |                                    |                          |                   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Série                           | Simon 55  | třída ETIM                      | EC000029 Tlačítko                  | Počet v hromadném balení | 10                |
| Název výrobku/Typ               | Ovladač zapínací, s orientačním LED podsvětlením bez piktogramu, řazení 1/0So | Přetisk/Piktogram               | symbol „světlo“                    | Měřicí jednotka          | ks                |
| Barva                           | světle šedá matná   | Druh materiálu                  | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks           | 5902787888213     |
| RAL (podobná)                   | RAL 7047  | Povrchová úprava                | matný                              | Typ. bal. 1ks            | zatavená fólie    |
| Typ výrobku                     | přístroj s krytem   | Způsob montáže [ETIM]           | Podomítková montáž                 | V.bal.1ks                | 16 cm             |
| Jmenovitý proud zářivkový       | 10 AX   | Způsob upevnění                 | drápky/šrouby                      | Š.bal.1ks                | 11 cm             |
| Jmenovité napětí                | 250 V   | Výška produktu                  | 75 mm                              | DI.bal.1ks               | 4.5 cm            |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové   | Šířka produktu                  | 75 mm                              | Váha 1ks                 | 0.6 kg            |
| Stupeň ochrany IP               | IP20/IP44   | Hloubka produktu                | 39.5 mm                            | Typ vel. bal.            | kartonová krabice |
| Poznámky                        | Pro provedení IP44 je nutné doplnit rámeček těsnící manžetou                  | Vestavěná hloubka               | 26 mm                              | V.velkoob.bal.           | 10 cm             |
| Podsvícení,                     | vestavěné, orientační, LED vyměnitelné, barva: bílý                           | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka                   | Š.velkoob.bal.           | 19 cm             |
|                                 |   | Počet kláves / pák              | 1                                  | DI.velkoob.bal.          | 23 cm             |
|                                 |   | Systém zapojení                 | Tlačítko 1-pólové (monostabilní)   |                          |                   |
|                                 |   | Model                           | Ovladač zapínací, řazení 1/0       |                          |                   |
|                                 |   | Kontakty - fungování            | 1 spínací kontakt (NO)             |                          |                   |