

LED přisazené svítidlo Casablanca 36, 36/32/28W, 3000/4000/6000K, bílé

Kód produktu: **ML-411.018.91.0**

Typ produktu: **CA450-36W3CCT150-W-N**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED stropní svítidlo 36W bílé, 230V, IP54, 3CCT - teplá, neutrální nebo studená bílá, max. světelný tok 4065lm/3000K, 4270lm/4000K, 4480lm/6000K, svítící přímo/nepřímo (95/5%), vyzařovací úhel 150°, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry ø450x70mm, materiál plast, mléčný difuzor, nestmívatelné, PF>0,9, s přepínači výkonu 36/32/28W, teploty chromatičnosti 3000/4000/6000K a doby náběhu ≤1/10/18s, v rámci volitelného příslušenství lze dokoupit sadu pro zavěšení svítidla**



Přisazené LED svítidlo **Casablanca** o výkonu 36 W vytváří světelný tok max. 4480 lm. **Výkon, resp. světelný tok lze dvoustupňově snížit prostřednictvím přepínače** umístěného na zadní straně svítidla. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních a administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo za cca 0,5 s po zapnutí, ale přepínačem lze zvolit **pozvolný start** s dobou náběhu 10 s nebo 18 s. Pomocí dalšího přepínače rovněž umístěného na zadní straně svítidla **lze zvolit tón bílého světla**, a to jako teplý, neutrální nebo studený o teplotě chromatičnosti 3000 K, 4000 K nebo 6000 K s indexem barevného podání CRI 80. Integrovaný elektronický předřadník je v tzv. „flicker free“ provedení, tj. **světelný tok je stabilní bez mihotavého světla**.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé, kruhového tvaru o průměru 450 mm a výšce 70 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP54, tj. je částečně prachotěsné a voděodolné proti stříkající vodě. Polykarbonátový **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 150° do dolního poloprostoru a navíc část světelného toku (5 %) vyzařuje do horního poloprostoru a tím **přisvětluje i strop**. Jas difuzoru je jednotlivý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **přisazenou stropní montáž** do suchých nebo vlhkých interiérů. Upevnění svítidla k jeho základně je provedeno pružinovými úchyty, díky čemuž není na povrchu patrné žádné uchycení pomocí šroubů. Pro připevnění základny ke stropu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla. V rámci volitelného příplatkového příslušenství je **možno zakoupit závěsnou sadu**, která sestává ze stropní bílé rozety, bílé dvoužilové propojovací šňůry a čtyř lankových závěsů. Maximální délka zavěšení činí 1200 mm a lze ji snadno plynule zkrátit pomocí samosvorných úchytů. V případě závěsné montáže dosahuje svítidlo pouze základní krytí IP20, tj. v tomto případě ho lze instalovat jen do suchého interiéru.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice svítidla je třípólová bezšroubová a umožňuje připojení smyčkováním. Kabel musí být dlouhý aspoň 20 cm, aby ho bylo možno řádně připojit do svorkovnice a zároveň bylo možno manipulovat se svítidlem během montáže. V případě použití závěsné sady se jedná o bezšroubovou dvoupólovou svorkovnici umístěnou v rozetě bez možnosti připojení smyčkováním.

Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ne](#)
 Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)
 Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)
 Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)
 Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)
 Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)
 Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)
 Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)

Stmívání GPRS: [Ne](#)
 Stmívání LineSwitch: [Ne](#)
 Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)
 Stmívání modulací napájecího napětí (PWM): [Ne](#)
 Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)
 Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)
 Programovatelné stmívání: [Ne](#)
 RF stmívání: [Ne](#)

Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)
 Integrovaný nouzový modul: [Ne](#)
 S pohybovým čidlem: [Ne](#)
 Se senzorem osvětlení: [Ne](#)
 Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)
 Max. celkový příkon [W]: [36](#)
 Jmenovitý světelný tok [lm]: [4480](#)
 Převládající barva světla: [Bílá](#)

Výkon světelného zdroje [W]: [36](#)
 Úhel vyzařování (°): [150](#)
 Barva světla: [teple bílý WW / neutrálně bílý NW / studeně bílý CW](#)
 Barevná teplota [K]: [3000/4000/6000](#)
 Záruka McLED [M]: [60](#)
 Stmívání a výběr výkonů: [Přepínání výkonů](#)
 EAN: [8595607156769](#)

Se světelným zdrojem: [Ano](#)
 Materiál pouzdra: [Plast](#)
 Povrchová úprava: [Bez úpravy](#)
 Barva krytu: [Bílá](#)
 Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)
 Druh napětí: [AC](#)
 Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)
 Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)

Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)
 Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)
 Stmívání Zigbee: [Ne](#)
 Stmívání tlačítkem: [Ne](#)
 Stmívání v závislosti na ovládacím zařízení: [Ne](#)
 Bez stmívání: [Ano](#)
 Distribuce světla: [Difuzor \(čočka/optika/panel\)](#)
 Rozložení světla: [Symetrický](#)

Barevná teplota [K]: [3000 - 6000](#)
 Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)
 Účinník: [0,9](#)
 Výška / hloubka [mm]: [70](#)
 Vnější průměr [mm]: [450](#)
 Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)
 Počet pólů: [2](#)
 Způsob připojení: [Bezšroubové svorky](#)


Provozní jednotka součástí: [Ano](#)
 Stmívání 0-10 V: [Ne](#)
 Stmívání 1-10 V: [Ne](#)
 Stmívání DALI: [Ne](#)
 Stmívání DALI-2: [Ne](#)
 Stmívání DMX: [Ne](#)
 Stmívání DSI: [Ne](#)
 Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)

Vyzařovací úhel: [Extrémně široký svazek >80°](#)
 Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): [SDCM5](#)
 Výstup světla: [Přímý / nepřímý](#)
 Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [E](#)
 Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: [50000](#)
 Stupeň krytí (IP): [IP54](#)
 Rázová pevnost (IK): [IK 10](#)
 Třída ochrany: [II](#)

Možnost nastavení barvy světla integrovaným přepínačem: [Skokově](#)
 Možnost nastavení světelného toku integrovaným přepínačem: [Skokově](#)
 Možnost nastavení vyzařovacího úhlu: [Ne](#)
 Stmívání Bluetooth: [Ne](#)
 Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)
 Kompatibilita s Google Assistant: [Ne](#)
 Kompatibilita s Amazon Alexa: [Ne](#)
 Podpora IFTTT: [Ne](#)



3000 K	4065 lm
4000 K	4270 lm
6000 K	4480 lm






Soft start (Bedroom function)

10 s



18 s





McLED®

Casablanca 36
ML-411.018.91.0

+ 40 °C
- 20 °C

white 18M

McLED s. r. o.
Václavská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

Schmachtl GmbH
Pummlerstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 0
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

Made in China www.mcled.eu

