

38385 BENO ECO 30W CCT O B

Stropní LED svítidlo

5905339383853



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylénu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojku, což usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIP-přepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Světelný tok svítidla [lm] : 2150 (WW) / 2400 (NW) / 2300 (CW)

Úhel svícení [°]: 110

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Typ diody: LED SMD

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 55

Průměr [mm]: 300


Integrovaný LED zdroj světla : ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

Materiál difuzoru: PP

Materiál korpusu: PP

Stropní LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Wykrywanie ruchu: ne

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: kulatý

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídící zařízení nelze vyměnit

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: LYA1266

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 27

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 27

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3850

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 248

Šířka světelného zdroje [mm]: 248

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 692

Gramáž [g]: 897

Hmotnost kusu brutto [g] : 844

Délka jednotkového balení [cm]: 30.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 30.5



Hmotnost kartonu [kg]: 8.97

Šířka kartonu [cm]: 32

Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 62

Objem kartonu [m³]: 0.063488




38385 BENO ECO 30W CCT O B

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 3000K
Lampy: 1 x BENO ECO 30W CCT O 3000K



KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 4000K
Lampy: 1 x BENO ECO 30W CCT O 4000K



38385 BENO ECO 30W CCT O B

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 6500K
Lampy: 1 x BENO ECO 30W CCT O 6500K

