

LED napájecí zdroj 500W, DC24V/20,83A, IP67

Kód produktu: **ML-732.112.39.1**Typ produktu: **AI PS-DC24V/20,83A**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Zdroj konstantního napětí, výkon 500W, krytí IP67, výstup: 24VDC, max. 20,83A. Vstup: 175-264VAC, 50-60Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 234x68x32mm, hmotnost: 1670g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ano](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ne](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí (PWM): [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Kryt, pouzdro: [Hliník](#)Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [24 - 24](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [0 - 20830](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [500 - 500](#)Stupeň krytí (IP): [IP67](#)Třída ochrany: [I](#)Délka [mm]: [234](#)Šířka [mm]: [68](#)Výška [mm]: [32](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [500 W](#)Materiál: [kov](#)Umístění: [venkovní prostředí](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607152501](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [200 - 240](#)Výstupní napětí [V]: [24](#)

McLED®

ML-732.112.39.1

• Power supply • Napájecí zdroj • Zasilacz • Source de courant • Блок питания

24 V DC 500 W 20.83 A 175 ~264 VAC 50-60 Hz IP 67 efficiency 91%

McLED s.r.o.
Výrobní závod, s.r.o.
Vestec 252 50
Vestec 252 50
www.mcled.cz

McLED s.r.o.
Výrobní závod, s.r.o.
Vestec 252 50
Vestec 252 50
www.mcled.cz

