

Kanlux



Kanlux XERTO EL

Kanlux XERTO je minimalistické fasádní LED svítidlo s pohyblivým modulem, který umožňuje směřovat světlo na fasády, terasy nebo příjezdy. Teplotu chromatičnosti lze nastavit v rozsahu 3000 K / 4000 K / 6500 K a svítidlo je dostupné ve verzi bez čidla (IP65) nebo s pohybovým a soumrakovým čidlem (IP44). Verze se senzorem nabízí standardní režim s nastavením doby svícení a dosahu a také režim trvalého svícení. Svítidlo je kryto třiletou zárukou a spojuje funkčnost s elegantním designem.

- 3-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách
- Materiál ochranného skla: plast



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥20000	[h] 25000	Ra 80
SMD			0,5m		-20÷35
320		1 [mm]			



XERTO EL 20W B

**IP**


XERTO EL 20W B	45818	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	černá	65
XERTO EL 20W SE B	45819	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	černá PIR	44




XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

