

# Kanlux



## Kanlux NOBEN CCT

Kanlux NOBEN je řada svítidel navržená s důrazem na univerzálnost a jednoduchost používání. Díky možnosti regulace výkonu a volby barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) může jedno svítidlo plnit různé funkce v závislosti na potřebách prostoru. Světelná účinnost dosahující 110 lm/W zajišťuje efektivní osvětlení a krytí IP54 umožňuje použití také v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Štíhlý, plochý tvar a rychlospojky v přípojovací komoře zaručují rychlou a pohodlnou instalaci. Životnost 30 000 hodin a 30 000 spínacích cyklů zap/vyp garantují spolehlivý provoz, přičemž 3letá záruka výrobce poskytuje jistotu dlouhodobého užívání.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



|                       |                |              |           |                                |              |         |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------|---------|
| <br>[V]<br>220-240 AC | <br>[Hz]<br>50 | <br>≥30000   | <br>30000 | <br>elliptical<br>≤ 6x MacAdam | <br>Ra<br>80 | <br>SMD |
|                       |                | <br>IP<br>54 |           | <br>°C<br>-20÷35               |              |         |
| <br>[mm²]<br>0,5÷1,5  | <br>0,5m       |              |           |                                |              |         |



NOBEN M36W-120-CCT



|                    |              |                |                                                 |                |     |      |
|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----|------|
| NOBEN M36W-120-CCT | <b>39500</b> | 24<br>30<br>36 | max 2970 (NW)<br>max 3400 (NW)<br>max 4030 (NW) | 3000/4000/6500 | 120 | bílá |
| NOBEN M42W-150-CCT | <b>39501</b> | 26<br>34<br>42 | max 3200 (NW)<br>max 4060 (NW)<br>max 4670 (NW) | 3000/4000/6500 | 120 | bílá |
| NOBEN M48W-180-CCT | <b>39502</b> | 32<br>40<br>48 | max 3700 (NW)<br>max 4500 (NW)<br>max 5300 (NW) | 3000/4000/6500 | 120 | bílá |
| NOBEN M18W-60-CCT  | <b>39503</b> | 12<br>15<br>18 | max 1450 (NW)<br>max 1800 (NW)<br>max 2200 (NW) | 3000/4000/6500 | 120 | bílá |



NOBEN M36W-120-CCT




NOBEN M42W-150-CCT




NOBEN M48W-180-CCT




NOBEN M18W-60-CCT




NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT



NOBEN M48W-180-CCT



NOBEN M18W-60-CCT

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 16:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS