

Kanlux



EAN: 5905339395023

Lineární LED svítidlo
Kanlux 39502 NOBEN M48W-180-CCT



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	32 / 40 / 48
Světelný tok [lm]	max 3700 (NW) / max 4500 (NW) / max 5300 (NW)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	27
Šířka [mm]	62
Délka [mm]	1800
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	5600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	25
Čistá jednotková hmotnost [g]	380
Gramáž [g]	471.2
Hmotnost kusu brutto [g]	418
Délka jednotkového balení [cm]	181.5
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	11.78
Šířka kartonu [cm]	36
Výška kartonu [cm]	18
Délka kartonu [cm]	182
Objem kartonu [m³]	0.117936

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DALŠÍ INFORMACE


3 let záruky shodně s podmínkami záručního
prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE



KANLUX S.A. (kat 39502) NOBEN M48W-180-CCT 32W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39502) NOBEN M48W-180-CCT 32W
Lampy: 1 x NOBEN M48W 32W 3000K



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 39502) NOBEN M48W-180-CCT 40W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39502) NOBEN M48W-180-CCT 40W
Lampy: 1 x NOBEN M48W 40W 3000K



KANLUX S.A. (kat 39502) NOBEN M48W-180-CCT 48W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39502) NOBEN M48W-180-CCT 48W
Lampy: 1 x NOBEN M48W 48W 3000K



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 17:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com