

Rozbočovací krabice

## Mini 25-L



### Mini 25-L

#### Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 31090801

Rozměry: 89 x 43 x 38 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící přívodní membrány, Rozsah těsnění 8,2 - 12,5 mm, (2 prolis ze zadu, 10 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**šedá, bez svorek**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V       |
| max. průřez vodiče:            | 2,5 mm²     |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP55        |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|           |          |
|-----------|----------|
| šířka:    | 89 mm    |
| délka:    | 43 mm    |
| výška:    | 38 mm    |
| Hmotnost: | 0.026 kg |

### materiálové vlastnosti

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ne     |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | HB     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mechanické vlastnosti

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| pro těsnicí rozsah min.: | 8.2 mm                      |
| pro těsnicí rozsah max.: | 12.5 mm                     |
| druh upevnění:           | nástěnná/stropní montáž     |
| rázová houževnatost:     | IK07                        |
| plombovatelné:           | ne                          |
| Přípevnění:              | Vnější místa pro přípevnění |

## okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |

## Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902020041 |
| Třída ETIM:        | EC002600      |
| Číslo celní sazby: | 85389099      |

## materiál

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polyethylen  |
| materiál horního dílu:  | polypropylen |

## certifikáty

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|-------------------------------------------|

## **Příslušenství**

[30040701 - VST RR - Zaslepovací zátky](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

[89601901 - KTB 2 - Uchycení kabelových žlabů](#)

## Kabelová průchodka

