

Rozbočovací krabice

HP 100-L



HP 100-L

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 32690001

Rozměry: 113 x 113 x 58 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 6 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stupňovité vývodky, M20/M25, Rozsah těsnění 5 - 21 mm, (4 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	113 mm
délka:	113 mm
výška:	58 mm
vnitřní délka:	103.5 mm
vnitřní šířka:	103.5 mm
vnitřní výška:	52 mm
Hmotnost:	0.135 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ne
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	5 mm
pro těsnicí rozsah max.:	21 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07

mechanické vlastnosti

plombovatelné:	ne
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902020195
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)

[21642501 - SNI M25 - Stupňovitá vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[46050601 - WK 060 KLS-6² - Svorkovnice](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10² - Svorkovnice](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Kabelová průchodka

