

Rozbočovací krabice

Abox 350-L



Abox 350-L

Rozbočovací krabice

PříZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 83540001

Rozměry: 252 x 252 x 120 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55/IP66, Jmenovitý průřez 35 mm², Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Vyrážecí membrány, M20/M25/M40/M50, (4 prolis ze zadu, 12 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

šedá, Ui=1000 V AC, bez svorek

Přiložené příslušenství:

**4 vývodky IP55 M40 rozsah těsnění 17 - 30 mm,
1 uzavírací zátka IP55 M40, pojistka proti ztrátě víka**

IP55
IP66

35²

IK07

1000V
AC

1000V
DC

D'E

DLG

halogen free

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
max. průřez vodiče:	35 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55/IP66
typ svorky:	bez

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	252 mm
délka:	252 mm
výška:	120 mm
vnitřní délka:	236 mm
vnitřní šířka:	236 mm
vnitřní výška:	99 mm
Hmotnost:	1.1834 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	750 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	55 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902660247
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)

Příslušenství

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23044001 - AST M40 - Vývodka](#)

[89513501 - Abox MPI 350 - Montážní deska](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - DIN lišta](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Držák svorek](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

Kabelová průchodka

