

01426 SET105-K

Elektronický transformátor SET
5905339014269



SET105-K

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	35-105
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
λ	0.97
Typ napájecího zdroje	proměnné
Termické zabezpečení	100°C
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	45
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	11,5 AC
Výstupní proud - sec [ma]	max 8800
Tc [°C]	85

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	20	Barva	bílá

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Šířka [mm]	125
Délka [mm]	42
Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ano
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75-1,5

DALŠÍ INFORMACE	
Výrobek určený k napájení nízkonapěťových halogenových žárovek (12V)	
účinník $\cos\phi$ pro SET60-K a SET105-K je 0,99, pro SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97	
maximální povolená teplota pouzdra pro SET60-K je 80°C, pro ostatní modely 85°C	
tepelná pojistka vypínající model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C	
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení	
Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.	

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	100
Počet kusů v hromadném balení	100
Počet kusů ve vrstvě na paletě	800
Čistá jednotková hmotnost [g]	98
Gramáž [g]	114
Hmotnost kusu brutto [g]	110
Délka jednotkového balení [cm]	13
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	2.5
Hmotnost kartonu [kg]	11.4
Šířka kartonu [cm]	27.5
Výška kartonu [cm]	15
Délka kartonu [cm]	44
Objem kartonu [m³]	0.01815